

# Scheibenleuchte DISPLAY KSC

Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Änderungen in der europäischen Norm EN 1838 stellen neue Anforderungen an die Not- und Sicherheitsbeleuchtung:

- ✓ „Jede Erste-Hilfe-Stelle muss mit mindestens 5 Lux an der Einrichtung beleuchtet werden.“
- ✓ „Jede Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung muss mit mindestens 5 Lux an der Einrichtung beleuchtet werden.“

Die neue Kunststoff-Scheibenleuchte DISPLAY KSC erfüllt genau diese Anforderungen. Durch ihre klare Abdeckung wird ein Lichtaustritt nach unten gewährleistet. Gleichzeitig wird die Erste-Hilfe-Stelle, Brandbekämpfungs- oder Meldeeinrichtung durch ein Piktogramm eindeutig gekennzeichnet.

Die Piktogrammscheibe der DISPLAY KSC kann ein- oder zweiseitig beschriftet werden.




Erkennungsweite:	<b>22 m</b>
Gehäuseabmessungen:	Decke, Wand: B 250 x H 174 x T 34 mm Scheibengröße: B 236 x H 124 x T 10 mm (sichtbar)
Gehäuse:	Formschönes Design-Gehäuse aus Kunststoff, weiß. Werkzeuglose Wartung durch zeitsparendes Öffnungs- und Montagesystem.
Farbe:	weiß
Scheibe:	Acrylglas, lasergeschnitten
Schutzklasse / Schutzart:	II / IP 54
Anschlussspannung:	230 V ± 10%, 50/60 Hz
Zul. Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C

Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP), klare Haube

Bestellnummer	Ausführung	Betr.-dauer	Leuchtmittel	Batterie V/Ah.
Display KSCUM-013-HL-MP	Wand- und Deckenmontage	3 h	LED (2 W)	3,2 V / 3,0 Ah LiFeP04
Display KSCUM-018-HL-MP	Wand- und Deckenmontage	8 h	LED (2 W)	3,2 V / 3,0 Ah LiFeP04

Einzelbatterieleuchten mit WirelessProfessional-Modul (WL), klare Haube

Bestellnummer	Ausführung	Betr.-dauer	Leuchtmittel	Batterie V/Ah.
Display KSCUM-013-HL-WL	Wand- und Deckenmontage	3 h	LED (2 W)	3,2 V / 3,0 Ah LiFeP04
Display KSCUM-018-HL-WL	Wand- und Deckenmontage	8 h	LED (2 W)	3,2 V / 3,0 Ah LiFeP04

Die Zubehörteile wie Leuchtmittel, Piktogramm-Einlegefolien   , Ösen für Kettenmontage oder Pendelpaar 500 mm sind im jeweiligen Leuchten-Lieferumfang enthalten. Die Lieferung der Ausführung Seilmontage erfolgt mit Design-Seilabhängung 2 m.

Optionen:

- Wandausleger
- Pendelsatz 500 mm weiß
- auch als 8-h-LED-Version lieferbar
- Ösen für die Kettenmontage
- Deckeneinbaurahmen

Zusatzbestell-Nr.

- AWX001
- P500W
- 8h
- K50
- KME

