

**NEU**  
**LED-Technik**

## Wegeleuchte ROUNDLUX



Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Runde Wand- und Deckenaufbauleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Auf Wunsch auch mit Bewegungsmelder.

Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit 26 W/1 600 lm-LED betrieben. Bei Netzausfall schaltet die Elektronik auf die eingebaute Notlichtelektronik um.

Abmessungen:	D 395 x T 113 mm
Gehäuse:	Metall silber oder weiß
Abdeckung:	PMMA weiß, rund
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Anschlussspannung:	230 V ± 10%, 50/60 Hz
Montagearten:	Wand- und Deckenanbau
Zul. Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C



Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)

Bestellnummer	Betriebsdauer	Leuchtmittel Notbetrieb	Leuchtmittel Netzbetrieb	Batterie V / Ah
Roundfix 3h-LED-MP	3 h	LED (3,0 W / 360 lm)	LED (26 W / 1600 lm)	4,8 V / 4,0 Ah
Roundfix 3h-LED-MP-BM	3 h	LED (3,0 W / 360 lm)	LED (26 W / 1600 lm)	4,8 V / 4,0 Ah

Einzelbatterieleuchten mit WirelessProfessional-Modul (WL)

Bestellnummer	Betriebsdauer	Farbe	Leuchtmittel	Batterie V / Ah
Roundfix 3h-LED-WL	3 h	LED (3,0 W / 240 lm)	LED (26 W / 1600 lm)	4,8 V / 2,0 Ah
Roundfix 3h-LED-WL-BM	3 h	LED (3,0 W / 240 lm)	LED (26 W / 1600 lm)	4,8 V / 2,0 Ah
Roundfix 8h-LED-WL	8 h	LED (3,0 W / 110 lm)	LED (26 W / 1600 lm)	4,8 V / 2,0 Ah
Roundfix 8h-LED-WL-BM	8 h	LED (3,0 W / 110 lm)	LED (26 W / 1600 lm)	4,8 V / 2,0 Ah

Optionen:

- mit integriertem HF-Bewegungssensor.  
Dieser schaltet die Leuchte ausschließlich im Netzbetrieb.
- Gehäusefarbe (silber bzw. weiß)

Zusatzbestell-Nr.

- BM
- s / -w